



Technisches Merkblatt

Produkt: Sanosil-Clean HD Pumpe

Art. Nr. 411

Technische Daten:

- Fördermenge bei max. Druck: 11,0 l/min.
- Maximaler Druck: 135 bar
- Aufgenommene Leistung: 2,3 kW
- Pumpe fahrbar
- Elektrischer Anschluss: 230 Volt



Einsatzgebiete:

Fahrbarer Kaltwasser Hochdruckreiniger

Anwendung:

1. Wasserzulaufschlauch $\frac{3}{4}$ " anschließen oder wahlweise ansaugen über Saugschlauch mit Saugkorb-Fußventil.
2. Wasserhahn öffnen, Pumpenmotor einschalten, Pistole öffnen und Gerät so lange laufen lassen bis voller Wasserstrahl an der Spritzpistole austritt. Pumpe wieder ausschalten.
3. Hochdruckschlauch mit Pistole aufschrauben. Pumpe einschalten. Gerät ist jetzt bereit zum Waschen und Reinigen.

Sonderzubehör :

- | | |
|--------------|---|
| Art. Nr. 405 | Hochdruck Teleskop - Sprühlanze: 3 x 2,0 m |
| Art. Nr. 413 | Rotierende Düse (Schmutzfräse) |
| Art. Nr. 414 | Schlauchtrommel tragbar incl.35 m HD Schlauch |

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigen Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung außerhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden. Für die jeweiligen Betriebsbedingungen sind unsere Angaben entsprechend anzupassen. Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisungen sind zu beachten.